



WCLEAN-CONSERV

PRESERVANTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE MEMBRANAS FILTRANTES

Utilização

Indicado para a preservação das membranas, quando houver paradas prolongadas, de Microfiltração, Ultrafiltração, Osmose-Reversa e Nanofiltração utilizadas em processos das indústrias de laticínios, bebidas e alimentícias, processos bioquímicos de indústrias farmacêuticas, etc.

Propriedades

- WCLEAN-CONSERV dificulta a formação de biofilme;
- Não provoca odores indesejáveis;
- Não possui fosfatos em sua formulação, diminuindo o impacto ambiental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido translúcido
COR:	Levemente amarelo
ODOR:	Característico
DENSIDADE (25°C):	1,07 a 1,09 g/mL
pH (1%):	2,0 a 3,0

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar o **WCLEAN-CONSERV** através de circulação de uma solução com concentração de 0,5 a 1,0 % (p/v) de 10 a 15 minutos à temperatura ambiente, garantindo que todo o sistema esteja inundado com a solução. Pare o sistema e deixe o produto em imersão até o início da próxima produção.

Retire a solução do **WCLEAN-CONSERV**, enxaguando em seguida com água potável até a completa remoção.

Este produto deverá ser utilizado somente quando a produção ficar parada por mais de 4 horas.

A equipe técnica da WGM Sistemas necessita fazer um adequado acompanhamento do sistema através da avaliação dos aspectos de vazão, pressão, tipo de sujidade, regime de trabalho, etc.

Antes de sua utilização solicite maiores informações à nossa assistência técnica especializada.

COMPOSIÇÃO:

Ácido sulfônico, ácidos orgânicos e água.

PRINCÍPIO ATIVO:

Ácido dodecilbenzeno sulfônico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

(11) 36412881

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

O Departamento Técnico da WGM está à disposição para auxiliá-lo na correta utilização dos produtos.

F: 713

PRECAUÇÕES DE USO:

- **MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **CORROSIVO:** Causa queimaduras aos olhos e pele.
- Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.
- **NÃO INGERIR.** Em caso de ingestão, **NÃO PROVOQUE VÔMITO**, conduza a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia – CEATOX – SP, Fone: 0800-722-6001.
- **Não reutilizar as embalagens vazias.**

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto Registrado na ANVISA/MS: 305463140

Produto Risco II

Validade: 18 meses

Embalagem:

Bombona plástica de 30L

Peso em Kg = volume em Litros x densidade média

Revisão:	Data:	Descrição:
04	21/06/2021	Alteração da logomarca WGM

COMERCIALIZADO POR: WGM SISTEMAS IMP. E EXP. LTDA, CNPJ: 65.947.236/0001-85
Av. Tucunaré, 939 - CEP: 06460-020 – Barueri/SP. Telefone: (11) 3838-2881/Vendas: (11) 98902-3468 (whatsapp), E-mail: vendas@wgmsistemas.com.br

Fabricado por: Mustang Pluron Química Ltda. – CNPJ. 47.078.704/0001-40 – I.E. 260.021.761.111
Av. Conde Francisco Matarazzo, 640 – Distrito Ind. J. A. Boso – 15803 145 – Catanduva – SP –
www.mustangpluron.com